

정제 공업용 건염 기술 규격서 (TDS)

회사	Zhangzhou Xinnian Industry & Trade Co., Ltd.		
제품명	정제 공업용 건염(우급)	발행일	2026-07-01
참조 기준	GB/T 5462-2015 우급 기준		

분석 항목 / 대표 분석값

분석 항목	규격 요구치	대표 분석값
염화나트륨 (NaCl), 건조물 기준	$\geq 99.10\%$	99.40%
수분 (H_2O)	$\leq 0.30\%$	0.18%
수불용분	$\leq 0.05\%$	$< 0.01\%$
칼슘 및 마그네슘 총량 ($Ca^{2+} + Mg^{2+}$)	$\leq 0.25\%$	$< 0.01\%$
황산염 (SO_4^{2-})	$\leq 0.30\%$	$< 0.01\%$

적용 및 구매 참고

클로르알칼리, 소다회, 섬유 염색 등 정제 공업용 건염이 필요한 공정에 사용됩니다. 벌크 또는 1000kg/1200kg PP 톤백을 협의할 수 있습니다. 구매 전 공정 적합성 시험을 권장합니다.

상기 수치는 대표 로트 분석값이며 모든 납품 로트의 고정 보증값이 아닙니다. 로트 인수 기준은 선적 COA와 계약 조건에 따릅니다.