

軟水用タブレット塩 技術仕様書 (TDS)

会社	Zhangzhou Xinnian Industry & Trade Co., Ltd.		
製品名	イオン交換樹脂再生用タブレット塩	発行日	2026-07-01
参照規格	GB/T 5461-2016、表の要件は QB/T 5775 を参照		

分析項目 / 代表分析値

分析項目	規格要件	代表分析値
塩化ナトリウム (NaCl)、乾物換算	$\geq 98.50\%$	99.62%
水分 (H ₂ O)	$\leq 0.50\%$	< 0.01%
水不溶分	$\leq 0.07\%$	< 0.01%
カルシウム (Ca ²⁺)	$\leq 0.20\%$	< 0.01%
マグネシウム (Mg ²⁺)	$\leq 0.20\%$	< 0.01%
硫酸イオン (SO ₄ ²⁻)	$\leq 0.60\%$	0.24%
鉛 (Pb)	≤ 1.0 mg/kg	検出されず (< 0.1 mg/kg)
カドミウム (Cd)	≤ 0.50 mg/kg	検出されず (< 0.1 mg/kg)
物理形状	Circular tablet	Dia. 21.20 mm; approx. 12 mm thick

参照試験報告番号: ZX260618-C040201 / 20261114

用途・購買上の注意

産業用・業務用軟水システムのイオン交換樹脂再生向けです。溶解・再生性能は設備、塩水タンク、水質、運転条件に左右されるため、大量調達前の適合確認を推奨します。

上記は代表ロットの分析値であり、各出荷ロットの固定保証値ではありません。ロット受入値は出荷 COA と契約条件に基づきます。